



**LET'S DO THE WORK.™**



**STANDARD LIFT S.A.®**  
CIENCIA A SU ALTURA



# Batería Litio 4.0Ah 18V

CATDXB4

UN.X BULTO 10



## CARACTERÍSTICAS

- Indicador de capacidad de la batería
- Luz LED de 5 niveles
- Batería de iones de litio
- Batería deslizante

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V
- Capac. de bateria: 4.0Ah
- Peso: 650 gr.

## ACCESORIOS

- + Embalado En Caja

UN.X BULTO 10



CARACTERÍSTICAS

- Indicador de capacidad de la batería
- Luz LED de 5 niveles
- Batería de iones de litio
- Batería deslizante

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V
- Capac. de bateria: 2.0Ah
- Peso: 370 gr.

ACCESORIOS

- + Embalado En Caja



Cargador de Bateria 2.0 A- 4.0 A

CATDXC4

UN X BULTO. 10



CARACTERÍSTICAS

- Indicador de carga
- Carga en 35 minutos de la batería de 2.0Ah
- Carga en 68 minutos de la batería de 4.0Ah

ESPECIFICACIONES

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Voltaje: 100-240 V - 50/60 HZ    | - Carga batería: litio             |
| - Salida de cargador: 18 V         | - nro. de celdas: 2.0Ah 35 minutos |
| - Corriente de carga: 4.0 A        | 4.0Ah 68 minutos                   |
| - Energía de entrada nominal: 95 W | -                                  |

ACCESORIOS

- + Embalado En Caja





# Amoladora Angular 125 MM - 5" a Bateria 18 V CATDX31B

UN X BULTO. 4



## CARACTERÍSTICAS

Protección contra sobrecargas / Resistente al polvo mediante filtros

Diseño de cuerpo delgado con interruptor de paleta

Manija anti vibración auxiliar

Sistema anti reinicio para prevención de accidentes

Mango moldeado en goma

Ajuste rápido de la guarda de seguridad, sin herramientas

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V

- Ø Interno Disco: 22.2 MM

- Ø Disco: 115 MM

- Vel: 8500 Rpm

- Rosca De Husillo: M14

## ACCESORIOS

+ Protector de cambio rápido 2 en 1 p/ amolar y cortar

+ Llave inglesa

+ Mango Auxiliar



# Amoladora Angular 180 MM

CATDX352

UN X BULTO. 2



## CARACTERÍSTICAS

Botón de seguridad del interruptor

Bloqueo del eje

Ajuste rápido del protector / Mango antivibración

Mango moldeado en goma / Mango trasero giratorio

Cambio de escobillas desde el exterior

Conexión especial del cable para la protección completa del cable de alimentación

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 2350 W

- Ø Interno Disco: 22.2 MM

- Ø disco : 180 Mm

- Vel: 8500 Rpm

- Rosca Del Husillo: M14

## ACCESORIOS

+ Protector de disco de corte

+ Llave inglesa

+ Mango Auxiliar



# Amoladora Angular 230 MM - 9 "

CATDX351

UN X BULTO. 2



## CARACTERÍSTICAS

Botón de seguridad del interruptor

Mango trasero giratorio

Ajuste rápido del protector / Mango moldeado en goma

Bloqueo del eje

Cambio de escobillas desde el exterior

Conexión especial del cable para la protección completa del cable de alimentación

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 2350 W
- Ø disco : 230 Mm
- Vel: 6500 Rpm
- Rosca Del Husillo: M14

## ACCESORIOS

- + Protector de disco de corte
- + Llave inglesa
- + Mango Auxiliar

# Taladro De Impacto A Batería 12 V

CATDX15

UN X BULTO. 6



## CARACTERÍSTICAS



Caja de engranajes de 2 velocidades

Reversible y con velocidad variable

Función de perforación de impacto

Bloqueo automático del husillo

Luz de trabajo / Mandril autoajustable

Mango moldeado en goma / Indicador de capacidad de la batería LED

## ESPECIFICACIONES

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| - Voltaje: 12 V                   | - Perf: madera 20 mm; acero 8 mm |
| - Mandril: 10 mm                  | concreto 8 mm                    |
| - Vel: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm | - Embrague: 21+1+1               |
| - Par. max: 30 nm                 |                                  |
| - Impactos: 0-5600/0-22500 gpm    |                                  |

## ACCESORIOS

- Batería 2.0 Ah
- Cargador
- Caja cartón

# Taladro Atornillador a Bateria 18 V

CATDX11

UN X BULTO. 2



## CARACTERÍSTICAS

- Motor sin carbones
- Caja de engranaje de dos velocidades
- Mango moldeado en goma
- Mandril autoajustable de metal
- Bloqueo automático del husillo
- Reversible y con velocidad variable / Luz de trabajo



## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V
- Mandril: 13 mm
- Vel: 0 - 500 rpm / 0 - 2000 rpm
- Par. max: 65 nm
- Embrague: 18+1
- Perf: madera 40 mm;  
acero 13 mm

## ACCESORIOS

- + 2 Baterías 2.0 Ah
- + Cargador
- + Maletín de plástico



# Taladro A Batería 18 V c/ Percusión

CATDX12


UN X BULTO. 2



MOTOR  
SIN CARBONES



13 MM



65 NM



VEL  
VARIABLE



LED

## CARACTERÍSTICAS

Motor sin carbones

Caja de engranaje de dos velocidades

Mango moldeado en goma

Mandril autoajustable de metal

Reversible y con velocidad variable

Bloqueo automático del husillo / Luz de trabajo



## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V

- Mandril: 13 mm

- Vel: 0 - 500 rpm / 0 - 2000 rpm

- Par. max: 65 nm

- Impactos: 0-8000 /0-32000 gpm

- Perf: madera 40 mm; acero 13 mm

concreto 16 mm

- Embrague: 22+1+1

## ACCESORIOS

+ 2 Bateriaa 2.0 Ah

+ Cargador

+ Maletín de plástico

# Taladro / Atornillador Impacto 18 V

CATDX71B

UN X BULTO. 5



## CARACTERÍSTICAS

- Motor sin carbones
- Diseño de 3 velocidades
- Reversible y con velocidad variable
- Mango moldeado en goma
- Luz LED con función Pre-light para área de trabajo
- Conveniente clip de correa libera las manos para multitarea

## ESPECIFICACIONES

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Voltaje: 18 V                 | - Par máximo: 215 N.m |
| - Mandril: 1/4" HEX             |                       |
| - Vel: 0 - 1300 3200 Rpm        |                       |
| - Impacto: 0-1600/2900/3600 bpm |                       |

## ACCESORIOS

- |                      |
|----------------------|
| + Clip para cinturón |
|----------------------|

UN X BULTO. 4



## CARACTERÍSTICAS

Rotación hacia delante y hacia atrás

Botón de bloqueo del interruptor

Mango moldeado en goma

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 750 W
- Mandril: 13 Mm
- Vel: 3000 Rpm
- Impacto: 48000 Gpm

- Perf: Madera 30 Mm;
- Acero 13 Mm
- Concreto 16 Mm

## ACCESORIOS

- + Mango Aux.
- + Medidor De Prof.



UN X BULTO. 4



VEL. VARIAB.



125 MM



2 EN 1

## CARACTERÍSTICAS

Lijado y pulido, función 2 en 1

Interruptor de velocidad variable

Sistema de aspiración de polvo

Interruptor de Encendido/Apagado

Sistema de pastilla de frenos

Mango moldeado en goma



## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V
- Ø Placa P/ Lijar: 125 Mm
- Ø Placa P/pulir: 150 Mm
- Vel: 3000 -11000 Rpm
- Ø Orbital: 2.4 Mm

## ACCESORIOS

- + Almohadilla de pulido 150mm
- + Bolsa De Polvo
- + 3 Papel de lija de grano (60#/80#/120#)

UN X BULTO. 6



## CARACTERÍSTICAS



Sistema de pastilla de frenos

Tobera de expulsión de polvo

Control de velocidad variable

Mango moldeado en goma

Interruptor sellado aspiración de polvo

Conexión especial para protección del cable de alimentación

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 400 W
- Ø Lija: 125 Mm
- Vel: 5000 - 14000 Rpm
- Diámetro Orbital: 2.54 MM

## ACCESORIOS

- +1 Lija Grano 80
- + Bolsa De Polvo
- + Adaptador De Vacio

UN X BULTO. 4



## CARACTERÍSTICAS



Sistema de pastilla de frenos

Tobera de expulsión de polvo

Mango moldeado en goma

Interruptor sellado aspiración de polvo

Conexión especial del cable

para la protección del cable de alimentación

## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 240 W
- Vel: 15000 Rpm
- Diámetro Orbital: 1.6 MM
- Dimension Base: 103 X 110 MM

## ACCESORIOS

- + 1 Lija Grano 80
- + Bolsa De Polvo + Adaptador De Vacío
- + Punzonadora De Agujero Del Papel De Lija



UN X BULTO. 6



## CARACTERÍSTICAS

Mango D

Pantalla LCD / Luz de trabajo

Mango moldeado en goma

2 Posiciones de flujo de aire

Ajuste de temperatura

Soporte de trabajo incorporado



## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 2000 W
- Temp: 50 - 600 °C
- Ratio: I 300L/min  
II 500L/min

## ACCESORIOS

- + Rascador
- + Boquilla Plana
- + Boquilla De Concentracion

- + Boquilla De Proteccion De Vidrio
- + Boquilla Tipo Gancho

UN X BULTO. 4



## CARACTERÍSTICAS



- Función pendular de 4 posiciones
- Sistema de cambio de hoja sin herramientas
- Base de aluminio / Función de aspirador de polvo
- Control de velocidad variable
- Mango moldeado en goma / Luz de trabajo
- Botón de bloqueo del interruptor

## ESPECIFICACIONES

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Potencia: 750 W                 | - Capac. Corte: Madera 80 Mm |
| - Longitud De Trabajo: 20 Mm      | Acero 10 Mm                  |
| - Vel: 800 - 3000 Rpm             | Aluminio 20 Mm               |
| - Capac. De Bisel: $\pm 45^\circ$ |                              |

## ACCESORIOS

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| + Adaptador para aspiradora | + Hoja de corte de Metal |
| + Hoja de corte de madera   | + Protección de la placa |
| + Guía paralela             | base de plástico         |

UN X BULTO. 4



## CARACTERÍSTICAS



- Ajuste de la base del bisel sin herramientas
- Mango moldeado en goma / Control de velocidad variable
- El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental
- Ajustes de péndulo de 4 etapas
- Sistema de cambio de hoja sin herramientas
- Base ajustable para realizar cortes en ángulo

## ESPECIFICACIONES

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Voltaje: 18 V                   | - Capac. Corte: Madera 120 Mm |
| - Long. De Trabajo: 26 MM         | Acero 10 Mm                   |
| - Vel: 3500 Rpm                   | Pvc 20 Mm                     |
| - Capac. De Bisel: $\pm 45^\circ$ |                               |

## ACCESORIOS

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| + Adaptador para aspiradora | + Protección de la placa |
| + Hoja de corte de madera   | base de plástico         |
| + Guía paralela             |                          |



# Sierra Circular 185 MM - 7 "

CATDX59

UN X BULTO. 2



## CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo del eje
- Botón de seguridad del interruptor
- Tobera de expulsión de polvo
- Mango moldeado en goma
- Base de acero
- Protector superior de aluminio



## ESPECIFICACIONES

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| - Potencia: 1400 W         | - Prof. Corte A 45°: 45 Mm |
| - Ø Disco: 185 MM          | A 90°: 65 Mm               |
| - Vel: 5800 Rpm            |                            |
| - Capac. De Bisel: 0 - 45° |                            |

## ACCESORIOS

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| + Llave hexagonal    | + Disco: 185 mm X 24 D |
| + Adaptador de vacío |                        |
| + Guía paralela      |                        |

UN X BULTO. 2



MOTOR  
SIN CARBONES



185 MM



0 - 45 °



14000/MIN

## CARACTERÍSTICAS

Bloqueo del eje / Guía de bisel

Gancho metálico para cintura

Mango moldeado en goma / Luz de trabajo

Botón de seguridad del interruptor

Arranque progresivo / Llave hexagonal

Base de magnesio y protector de aluminio



## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1400 W

- Ø Disco: 185 Mm

- Vel: 5500 Rpm

- Capac. De Bisel: 0 - 56°

- Prof. Corte A 45°: 46 Mm

A 90°: 65 Mm

## ACCESORIOS

+ Llave Hexagonal

+ Adaptador De Vacío

+ Guía Paralela

+ Disco: 185 Mm X 24 D

UN X BULTO. 1



## CARACTERÍSTICAS

Potente motor de alto rendimiento

Guarda protectora

Cambio de escobillas desde el exterior

Bloqueo del eje

Base de acero estampado

Sistema de cambio rápido del disco de corte



## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 2200 W
- Ø Disco: 355 Mm
- Vel: 4300 Rpm
- Ø Eje: 25.4 Mm

- capac. corte:
  - acero redondo 130 mm
  - acero cuadrado 100 x 100 mm
  - acero angel 100 x100 mm

## ACCESORIOS

- + Disco Corte
- + Llave Inglesa



UN X BULTO. 3



## CARACTERÍSTICAS

Botón de bloqueo del interruptor

Rotación hacia delante y hacia atrás

Mango moldeado en goma

Sistema de cambio rápido del accesorio SDS Plus

Cuatro funciones: taladro, martillo, atornillado, cincelado

Conexión especial del cable para la protección completa del cable de alimentación



## ESPECIFICACIONES

- Potencia: 800 W

- Vel: 1200 Rpm

- Impactos: 5300 Gpm

- Energia Impacto: 3 J

- Capac. prof.: madera 30 mm

acero 13 mm

concreto 26 mm

## ACCESORIOS

+ Manija auxiliar

+ Medidor de profundidad

+ Caja de plástico



**LET'S DO THE WORK.™**



## CARACTERÍSTICAS

- Gran compartimento principal con abertura de cremallera en forma de U en la parte superior.
- Las correas de transporte se pueden utilizar como correas de hombro.
- Bolsillos con cremallera en la parte delantera y lateral.
- Correas reflectantes para sujetar la luz de la bicicleta cuando se usa como mochila.
- Bolsillo interior con cremallera.

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 30 X 60 X 30 CM

VOLUMEN: 40 LT.

PESO: 870 GR.

MATERIAL: LONA, RESISTENTE Y FLEXIBLE





## CARACTERÍSTICAS

Gran compartimento principal con abertura de cremallera en forma de U en la parte superior.  
Bolsillo de malla con cremallera debajo de la tapa.  
Las correas de transporte se pueden utilizar como correas de hombro.  
Agarre las asas en los 4 lados de la bolsa.  
Ventana clara de la tarjeta de identificación.  
Correas reflectantes para sujetar la luz de la bicicleta cuando se usa como mochila

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 49 X 28 X 24 CM

VOLUMEN: 28 LT.

PESO: 760 GR.

MATERIAL: 100 % PVC

## CARACTERÍSTICAS

Gran compartimento principal  
con muro divisor extraíble en el interior.  
Dos bolsillos con cremallera  
con solapa en la parte delantera  
Lazos de correas en el lado y el frente



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 49 X 32.5 X 25.5 CM

VOLUMEN: 80 LT.

PESO: 1.105 KG.

MATERIAL: 100% 1680 D POLYESTER

## CARACTERÍSTICAS



Acceso con cremallera en forma de U de fácil acceso al gran compartimento principal.

Bolsillo con cremallera en la tapa con acceso bidireccional.

Bandolera extraíble y ajustable con hombrera.

Correa en la espalda para permitir el emparejamiento con un carrito.

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 68 X 34 X 35 CM

VOLUMEN: 75 LT.

PESO: 930 GR.

MATERIAL: 100% 600D POLYESTER



## CARACTERÍSTICAS

Compartimiento principal grande y unico.  
Bolsillo frontal con cremallera  
Correas de compresión laterales dobles  
con hebillas de liberación lateral  
Sistema de carro de dos ruedas



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 40 X 68 X 25 CM

VOLUMEN: 80 LT.

PESO: 3.04 KG.

MATERIAL: 100% 600D POLYESTER

## CARACTERÍSTICAS

Compartimento para portátil de 15,6 "  
con forro suave de tricot.  
Correa de pecho ajustable.  
Bolsillos de malla y correa de compresión



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 32 X 45 X 18 CM

VOLUMEN: 22 LT.

PESO: 800 GR.

MATERIAL: 600D POLYESTER

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de cerradura: Cerradura de mariposa.  
4 compartimientos, compartimiento para laptop 15.6".  
Correa ajustable.



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 18.5 X 32 X 49 CM

VOLUMEN: 22 LT.

PESO: 900 GR.

MATERIAL: POLIÉSTER ALTA DENSIDAD 600D

RESPALDO RESISTENTE A H2O

## CARACTERÍSTICAS

Compartimento externo para portátil de 15,6 " de fácil acceso.

Correas de hombro ergonómicas con ajustadores de carga superior.

Parche de fijación de luz de bicicleta de Hypalon

Bolsillo con cremallera en la parte delantera

Cincha frontal con elemento reflectante



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 31 X 48 X 14 CM

VOLUMEN: 31 LT.

PESO: 620 GR.

MATERIAL: 100 % POLYESTER RIPSTOP

DE DIAMANTE LIGERO



## CARACTERÍSTICAS

Compartimiento para laptop de 15.6".  
Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.  
Correa de pecho ajustable



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 30 X 45 X 15 CM

VOLUMEN: 20 LT.

PESO: 370 GR.

MATERIAL: 100% 600D POLYESTER

## CARACTERÍSTICAS

Compartimento principal único con cierre de cremallera.  
Bolsillo de malla elástica en un lado.  
Bolsillo con cremallera en el interior.  
Correas reflectantes en la parte delantera.  
El compartimento principal puede albergar una Mac de 13 "o una PC de 14" con funda



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 30 X 45 X 15 CM

VOLUMEN: 18 LT.

PESO: 570 GR.

MATERIAL: LONA RESISTENTE PERO FLEXIBLE

## CARACTERÍSTICAS

Compartimento para portátil de 17",  
con forro suave de tricot.

Función bidireccional: como mensajero o como  
mochila.

Correas para la tabla para compresión  
y almacenamiento adicional



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 33 X 53 X 20 CM.

VOLUMEN: 27 LT.

PESO: 900 GR.

MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD 600D

Y RESPALDO RESISTENTE A H2O

## CARACTERÍSTICAS

- Compartimento principal con cremallera cerca del panel trasero.
- 2 bolsillos con cremallera en la parte delantera.
- Compartimento para portátil de 13".
- Correas reflectantes para fijar la luz de la bicicleta.



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 31 x 44 x 13 cm

VOLUMEN: 15 LT.

PESO: 560 gr.

MATERIAL: Lona 100% PVC



## CARACTERÍSTICAS

Bolsillo interno con cremallera.  
Bolsillo con cremallera en la solapa.



## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 29 X 38 X 17 CM.

VOLUMEN: 21 LT.

PESO: 900 GR.

MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD 600D

Y RESPALDO RESISTENTE A H2O



## CARACTERÍSTICAS

- Bucles de cincha reflectantes en la parte delantera.
- Bolsillo trasero con cremallera.
- Cinturón de cintura ajustable con hebilla de liberación rápida.
- Bolsillo deslizante en el interior.

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 25 X 12 X 5 CM.

VOLUMEN: 2 LT.

PESO: 220 GR.

MATERIAL: LONA 100% PVC.



**LET'S DO THE WORK.™**





## ESPECIFICACIONES

CUADRANTE: ACERO INOXIDABLE  
MALLA: ACERO INOXIDABLE  
CIERRE CON TRIPLE PLIEGUE  
INDICADORES DE HORA ESMALTADOS  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.  
TAPA ROSCADA  
AGUJAS LUMINISCENTES  
TIPO DE CRISTAL: VIDRIO MINERAL  
PROTECCIÓN DE CORONA





## ESPECIFICACIONES

CUADRANTE: ACERO INOXIDABLE  
MALLA: ACERO INOXIDABLE  
CIERRE CON TRIPLE PLIEGUE  
INDICADORES DE HORA ESMALTADOS  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.  
TAPA ROSCADA  
AGUJAS LUMINISCENTES  
TIPO DE CRISTAL: VIDRIO MINERAL  
PROTECCIÓN DE CORONA



## ESPECIFICACIONES

CAJA DE POLICARBONATO  
MALLA DE CAUCHO  
CRISTAL: MINERAL  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.  
TAPA ATORNILLADA  
DIAMETRO CAJA: 45.5MM  
ALTURA CAJA: 13.5MM  
FUNCIONAMIENTO A PILA



## ESPECIFICACIONES

CAJA DE POLICARBONATO  
MALLA DE CAUCHO  
CRISTAL: MINERAL  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.  
TAPA ATORNILLADA  
DIAMETRO CAJA: 45.5MM  
ALTURA CAJA: 13.5MM  
FUNCIONAMIENTO A PILA



## ESPECIFICACIONES

CAJA DE ACERO INOXIDABLE  
MALLA DE SILICONA  
CRISTAL: MINERAL ALTAMENTE  
RESISTENTE A ARAÑASOS  
MOVIMIENTO: CUARZO (BATERÍA).  
DIAMETRO CAJA: 45 MM  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF





## ESPECIFICACIONES

CAJA DE ACERO INOXIDABLE  
MALLA DE SILICONA  
CRISTAL: MINERAL ALTAMENTE  
RESISTENTE A ARAÑASOS  
MOVIMIENTO: CUARZO (BATERÍA).  
DIAMETRO CAJA: 45 MM  
RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.



## ESPECIFICACIONES

CAJA DE ACERO INOXIDABLE

MALLA DE SILICONA

CRISTAL: MINERAL ALTAMENTE

RESISTENTE A ARAÑASOS

MOVIMIENTO: CUARZO (BATERÍA).

DIAMETRO CAJA: 44.5 MM

RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.



## CARACTERÍSTICAS

Estuche con enganche para cinturón

Largo: 10,4cm

## ESPECIFICACIONES

ACERO Y PLASTICO  
PINZA  
NAVAJA  
PELACABLES  
LIMA  
DESTORNILLADOR PHILLIPS  
DESTORNILLADOR PLANO  
ABRELATAS  
DESTAPADOR  
SERRUCHO TRIPLE FILO





**CAT**

**LET'S DO THE WORK.™**



# Borcego Mercury Cuero Marrón



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 39    | CAT125203T39 |
| 40    | CAT125203T40 |
| 41    | CAT125203T41 |
| 42    | CAT125203T42 |
| 43    | CAT125203T43 |
| 44    | CAT125203T44 |
| 45    | CAT125203T45 |

## ESPECIFICACIONES

- TACO: 3 CM.
- PLATAFORMA: 1,5 CM.
- MATERIAL EXT: CUERO VACUNO
- MATERIAL INT: CUERO VACUNO
- BASE: GOMA PEGADA Y COCIDA
- CAÑA: 13 CM

# Borcego Mercury Cuero Maiz



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 39    | CAT135003T39 |
| 40    | CAT135003T40 |
| 41    | CAT135003T41 |
| 42    | CAT135003T42 |
| 43    | CAT135003T43 |
| 44    | CAT135003T44 |
| 45    | CAT135003T45 |

## ESPECIFICACIONES

- CUADRANTE: ACERO INOXIDABLE
- MALLA: ACERO INOXIDABLE
- CIERRE CON TRIPLE PLIEGUE
- INDICADORES DE HORA ESMALTADOS
- RESISTENCIA AL AGUA: 100 MT PROF.
- TAPA ROSCADA
- AGUJAS LUMINISCENTES
- TIPO DE CRISTAL: VIDRIO MINERAL
- PROTECCIÓN DE CORONA

## Bota Casual Camber Suela



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 7     | CAT105330T7  |
| 8     | CAT105330T8  |
| 9     | CAT105330T9  |
| 10    | CAT105330T10 |
| 11    | CAT105330T11 |
| 12    | CAT105330T12 |

### ESPECIFICACIONES

EL FONDO EASE CUENTA CON INSERTOS DE CAUCHO,  
ESPECIAL PARA BRINDAR UN ANDAR LIVIANO.  
UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PREPARADA PARA USAR  
DURANTE TODO EL DÍA SINTIENDO EL PIE SEGURO Y  
CÓMODO Y AL MISMO TIEMPO ESTAR A LA MODA.

# Bota Casual Camber Beige



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 7     | CAT105230T7  |
| 8     | CAT105230T8  |
| 9     | CAT105230T9  |
| 10    | CAT105230T10 |
| 11    | CAT105230T11 |
| 12    | CAT105230T12 |

## ESPECIFICACIONES

EL FONDO EASE CUENTA CON INSERTOS DE CAUCHO,  
ESPECIAL PARA BRINDAR UN ANDAR LIVIANO.  
UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PREPARADA PARA USAR  
DURANTE TODO EL DÍA SINTIENDO EL PIE SEGURO Y  
CÓMODO Y AL MISMO TIEMPO ESTAR A LA MODA.



## Zapatilla Camber Suela



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 7     | CAT105130T7  |
| 8     | CAT105130T8  |
| 9     | CAT105130T9  |
| 10    | CAT105130T10 |
| 11    | CAT105130T11 |
| 12    | CAT105130T12 |

### ESPECIFICACIONES

EL FONDO EASE CUENTA CON INSERTOS DE CAUCHO,  
ESPECIAL PARA BRINDAR UN ANDAR LIVIANO.  
UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PREPARADA PARA USAR  
DURANTE TODO EL DÍA SINTIENDO EL PIE SEGURO Y  
CÓMODO Y AL MISMO TIEMPO ESTAR A LA MODA

## Zapatilla Camber Beige



| TALLE | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 7     | CAT105030T7  |
| 8     | CAT105030T8  |
| 9     | CAT105030T9  |
| 10    | CAT105030T10 |
| 11    | CAT105030T11 |
| 12    | CAT105030T12 |

### ESPECIFICACIONES

EL FONDO EASE CUENTA CON INSERTOS DE CAUCHO, ESPECIAL PARA BRINDAR UN ANDAR LIVIANO. UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PREPARADA PARA USAR DURANTE TODO EL DÍA SINTIENDO EL PIE SEGURO Y CÓMODO Y AL MISMO TIEMPO ESTAR A LA MODA.



[www.catpowertools.com](http://www.catpowertools.com)

© 2021 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow", the "Power Edge" and Cat "Modern Hex" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.  
Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc.



**STANDARD LIFT S.A.**<sup>®</sup>  
CIENCIA A SU ALTURA

